Fanvil X7C,Teléfono IP empresarial

Con un diseño moderno y claro, Fanvil X7C es un teléfono IP de alto nivel para usuarios empresariales que necesitan acceso inmediato a toda su información importante. Además de una pantalla a color de alta resolución de 5 pulgadas, el teléfono también cuenta con 20 líneas SIP, audio HD con soporte Opus, hasta 60 teclas DSS (12 físicas), Bluetooth incorporado, conectividad Wi-Fi y mucho más.

Características Principales

☑ 20 líneas SIP

☑ Pantalla a color de 5”

☑ Audio HD en altavoz y auricular

☑ Hasta 60 teclas DSS disponibles (12 físicas)

☑ Bluetooth incorporado para conectar auricular bluetooth

☑ Conectividad Wi-Fi vía dongle

☑ Compatibilidad con códec de video H.264 para recibir llamadas de video

☑ Soporte con 2 ángulos ajustables de 40 y 50º

☑ Puertos gigabit duales, PoE integrado

☑ Compatible con las principales plataformas: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Xorcom, etc.

Modelo	Pantalla	Network	PoE	Adaptador Corriente
X7C	5.0 a Color	10/100/ 1000Mbps	✓	—

Genérico

- 20 líneas SIP
- Voz HD
- Soporta recibir videollamadas
- PoE habilitado
- Pantalla 7” a color
- Handset / Hands-free / Headset mode
- Teclas DSS Inteligentes
- Fuente de poder externa opcional

Video

- Códec de video: H.264
- Resolución de Videollamada: QCIF / CIF / VGA

Funciones de Llamadas

- Call out / Contestar / Rechazar
- Mute / Unmute (micrófono)
- Llamada en espera / Resume
- Intercomunicar
- Caller ID
- Discado rápido
- Llamada anónima (hide caller ID)
- Reenvío de llamadas (Siempre/Ocupado/No contesta)
- Transferencia de llamadas (atendida/desatendida)
- Call Parking / Captura (depende del servidor)
- Rediscado
- No Molestar (DND)
- Auto-Respuesta
- Mensaje de Voz (en servidor)
- Conferencia tripartita
- Hot line
- Hot desking

Características del Teléfono

- Agenda Local (2000 entradas)
- Agenda Remota (XML/LDAP, 2000 entradas)
- Registro de llamadas (entrantes, salientes, 1000 entradas)
- Lista Negra/Blanca de llamadas
- Protector de pantallas
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- Teclas DSS programables
- Sincronización de tiempo de red
- Bluetooth integrado para auricular bluetooth
- Soporta dongle Wi-Fi
- Compatible con auriculares inalámbricos Plantronics
- Compatible con con auriculares inalámbricos Jabra
- Soporta grabación (a través de flash drive o servidor)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Protocolos

- SIP 2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR.069

Audio

- Voz HD, micrófono / parlante (handset / hands-free, respuesta de frecuencia 0 ~ 7KHz)
- HAC Auricular
- Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz
- CODEC de banda angosta: G.711a / u, G723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLB
- CODEC de banda ancha: G.722, AMR-WB, Opus
- Cancelador de eco acústico dúplex completo
- Detección de actividad vocal (VAD) / generación de ruido de confort (CNG), Estimación de ruido de fondo (BNE) / reducción de ruido (NR)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Buffer de jitter dinámico adaptativo hasta 300 ms
- DTMF: dentro de banda, fuera de banda - DTMF - Relé (RFC2833) / Información SIP

Networking

- Física: 10/100/1000 Mbps Ethernet, puerto de doble puente para PC bypass
- IP Mode: IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6
- IP Configuration: Static / DHCP / PPPoE
- Network Access Control: 802.1x
- VPN: L2TP / Open VPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP - XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Desarrollo y Mantenimiento

- Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/ SIP PNP/TR-069
- Web Management Portal
- Web-based Packet Dump
- Configuration Export / Import
- Phonebook Import/Export
- Firmware Upgrade
- Syslog

Especificaciones Físicas

- Pantalla Principal Táctil de 5" (800x480)
- Teclado: 43 Teclas, incluyen:
  - 4 Teclas SoftKeys
  - 12 Teclas DSS
  - 4 Teclas de navegación
  - 1 Tecla cambio de página
  - 5 Teclas de función
  - 1 Tecla OK
  - 1 Tecla de retorno
  - 12 Teclas numéricas estándar
  - 2 Teclas de control de volumen
  - 1 Tecla manos libres
- Auricular HD (RJ9) x 1
- Cable auricular estándar RJ9 x 1
- Cable Ethernet CAT5 1.5M x 1
- Back rack x 1
- 2 x puertos RJ9, auricular
- 2 x puertos RJ45: PC y Network
- 1 puerto USB para conectar Wi-Fi dongle o Flash Driver
- DC Power Input 5V/2A
- Consumo de energía (PoE): 2.6 ~ 9W
- Consumo de energía (adaptador) 2.4 ~ 8W
- Temperatura de Trabajo: 0 ~ 40º C
- Humedad de Trabajo: 10 ~ 95%
- Instalación: Posición de escritorio
- Color: Negro
- Dimensiones del dispositivo
  - Posición Escritorio (ángulo 1) 268x185x189mm
  - Posición Escritorio (ángulo 2) 268x201x168mm
- Dimensiones de la caja: 342x271x63mm

SITE CHILE any 3

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características de hardware / software / físicas deben basarse en los productos finales enviados. Para más información, visite: www.fanvil.com

Lista de Compatibilidad

3CX, Asterisk, AVAYA, broadsoft, epygi, HUAWEI, metaswitch, NEC, New Rock Technologies, OpenVox, Phonism, Porta One, Yeastar, ZTE, Jabra GN, Sennheiser, plantronics

www.fanvilchile.cl
info@fanvil.cl
+562 236 665 00